



コロナ暖房ボイラー 取替工事パック

室温や暖房スペースに応じて燃焼能力を自動的にコントロールします

- ガス化
低騒音
タイプ
- 半密閉式
温水配管
- E-CON
対応



(FF-L)暖房配管口『左』
(FF-B)暖房配管口『後』



気化式リニア
ガス化バーナー



タイマーリモコン
RHB-DT

低消費電力 燃焼時の消費電力を
従来比約30%低減!
(UHB-G120C(FF-L)と従来機種UHB-G1000HK8(FF)との比較)
待機時消費電力も1.2Wと低消費電力仕様で、節電に貢献します。

静音 深夜でも気にならない
静音35dB!
静音設計により閑静な住宅地や深夜の運転でも気兼ねなく使えます。

暖房出力 **11.6~7.05kW**(10,000~6,060kcal/h)

省エネ 目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	83.5%

UHB-G120C (FF-L) (FF-B)

強制給排気タイプ
室内設置型

【FF-L】JAN:4906128917014 本体価格 131,800円(税込142,344円)
【FF-B】JAN:4906128917113 本体価格 131,800円(税込142,344円)

■外寸法:幅47×高さ59×奥28.5cm

**パック価格
(標準工事費込)**

212,300円
(税込 **229,284円**)

- ※既設処分費込み ※見積りは必須となります。
- ※配管洗浄・不凍液交換別途となります。
- ※既存商品を取り外し同じ場所、同じ向きに、同等品の新しいボイラーを設置します。
- ※ボイラーを屋外、浴室内には設置出来ません。
- ※マンション・高層ビル等には設置出来ない場合があります。

札幌圏限定

